

Přírubový dvoustupňový HONOR SP

Typ	H (m)	L1 (m)	L2 (m)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (mm)	Orientační hmotnost (kg)
HONOR SP 25/60	2,5	1,0	1,5	102	60	300	19
HONOR SP 25/76	2,5	1,0	1,5	114	76	300	28
HONOR SP 30/60	3,0	1,0	2,0	102	60	300	20
HONOR SP 30/76	3,0	1,0	2,0	114	76	300	30
HONOR SP 35/60	3,5	1,0	2,5	102	60	300	22
HONOR SP 35/76	3,5	1,0	2,5	114	76	300	33
HONOR SP 40/60	4,0	1,0	3,0	102	60	300	23
HONOR SP 40/76	4,0	1,0	3,0	114	76	300	36
HONOR SP 45/60	4,5	1,5	3,0	102	60	600	25
HONOR SP 45/76	4,5	1,5	3,0	114	76	600	40
HONOR SP 50/60	5,0	1,5	3,5	102	60	600	27
HONOR SP 50/76	5,0	1,5	3,5	114	76	600	43
HONOR SP 55/60	5,5	1,5	4,0	102	60	600	28
HONOR SP 55/76	5,5	1,5	4,0	114	76	600	45
HONOR SP 60/60/1*	6,0	2,0	4,0	114	60	600	45
HONOR SP 60/76/1*	6,0	2,0	4,0	114	76	600	50

Tolerance rozměrů vyhrazena.

*Tento typ stožáru se vyrábí také jako třístupňový pro větší vrcholový tah.

Přírubový stožár dvoustupňový,
výška dříku nad zemí 2,5 m do 6 m

Dvířka: zapuštěná, uzamykání energošroubem

Návrh, materiál, výroba, zkoušení a označování:
podle souboru norem ČSN EN 40

Ochrana proti nárazu:
vysoce překračuje požadovaný stupeň IK 08

Výrobek:
splňuje požadavky normy ČSN EN ISO 3834

Povrchová úprava: oboustranné žárové zinkování
dle EN ISO 1461

Řízení výroby: podle normy ČSN EN 9001:2009

Typ roštu ZR3: viz katalogový list "příslušenství"

Příklad značení:

HONOR SP 55/76 SP - stožár přírubový
55 - výška dříku 5,5 m nad zemí
76 - horní průměr dříku stožáru (mm)

Poznámka:

Na přání lze provést úpravu stožáru
(různé délky sekvencí stožárů, jiné umístění nebo uzamykání dvířek atd.).

