

Přírubový třístupňový HONOR SP

Typ	H (m)	L ₁ (m)	L ₂ (m)	L ₃ (m)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	D ₃ (mm)	Orientační hmotnost (kg)
HONOR SP 60/60/2*	6,0	1,5	2,0	2,5	133	89	60	51
HONOR SP 60/76/2*	6,0	1,5	2,0	2,5	133	89	76	54
HONOR SP 65/60	6,5	1,5	2,0	3,0	133	89	60	74
HONOR SP 65/76	6,5	1,5	2,0	3,0	133	89	76	81
HONOR SP 70/60	7,0	1,5	2,0	3,5	133	89	60	79
HONOR SP 70/76	7,0	1,5	2,0	3,5	133	89	76	84
HONOR SP 75/60	7,5	1,5	3,0	3,0	133	89	60	84
HONOR SP 75/76	7,5	1,5	3,0	3,0	133	89	76	87
HONOR SP 80/60	8,0	1,5	3,0	3,5	133	89	60	86
HONOR SP 80/76	8,0	1,5	3,0	3,5	133	89	76	90

Tolerance rozměrů vyhrazena.

*Tento typ stožáru se vyrábí také jako dvoustupňový pro menší vrcholový tah.

Přírubový stožár třístupňový,
výška dříku nad zemí 6 m do 8 m

Dvířka: zapuštěná, uzamykání energošroubem

Návrh, materiál, výroba, zkoušení a označování:
podle souboru norem ČSN EN 40

Ochrana proti nárazu:
vysoce překračuje požadovaný stupeň IK 08

Výrobek:
splňuje požadavky normy ČSN EN ISO 3834

Povrchová úprava: oboustranné žárové zinkování
dle EN ISO 1461

Řízení výroby: podle normy ČSN EN 9001:2009

Typ roštu ZR4 viz katalogový list "příslušenství"

Příklad značení:

HONOR SP 80/76 SP - stožár přírubový
80 - výška dříku 8 m nad zemí
76 - horní průměr dříku stožáru (mm)

Poznámka:

Na přání lze provést úpravu stožáru
(různé délky sekvencí stožárů, jiné umístění nebo uzamykání dvířek atd.).

