

Standard HONOR URBAN - LUX

Doporučené použití:
Funkční osvětlení
silnic, dálnic,
parkovišť, nákupních
center, apod.

Ke svítidlu je
dodáván světelně -
technický návrh pro
určení vhodného
rozmístění, výšky a
příkonu.



stupeň krytí

IP - 54 optická část
IP - 23 elektrická část
třída I

**ochrana
kryt el. části**

vyztužený polypropylénový plast s vnějším
akrylátovým nátěrem

reflektor

velmi čistý anodizovaný leštěný hliník (na přání
opatřen z vnější strany akrylátovým nátěrem)

**objímka
elektrovýzbroj
vnitřní zapojení
zasklení**


porcelánová E27 nebo E40
odnímatelný panel s předřadníky
vodiče se silikonovou izolací
polykarbonátový difuzér, západky z nerezového
plechu

montáž


na výložník (trn \varnothing 48 mm - side)
na dřík stožáru (max \varnothing 60 mm - top)



**Výměna výbojky
bez použití nástrojů.
Difuzér je zavěšen.**



**Přístup k
elektrovýzbroji
pootočením
zajišťovacího
šroubu.**



**Odnímatelná deska
s elektrovýzbrojí.**



**Dvě velikosti
svítidla pro různé
řady příkonů.**