

## Přírubový třístupňový HONOR SP

Typ	H (m)	L1 (m)	L2 (m)	L3 (m)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	Orientační hmotnost (kg)
HONOR SP 60/60/2*	6,0	1,5	2,0	2,5	133	89	60	51
HONOR SP 60/76/2*	6,0	1,5	2,0	2,5	133	89	76	54
HONOR SP 65/60	6,5	1,5	2,0	3,0	133	89	60	74
HONOR SP 65/76	6,5	1,5	2,0	3,0	133	89	76	81
HONOR SP 70/60	7,0	1,5	2,0	3,5	133	89	60	79
HONOR SP 70/76	7,0	1,5	2,0	3,5	133	89	76	84
HONOR SP 75/60	7,5	1,5	3,0	3,0	133	89	60	84
HONOR SP 75/76	7,5	1,5	3,0	3,0	133	89	76	87
HONOR SP 80/60	8,0	1,5	3,0	3,5	133	89	60	86
HONOR SP 80/76	8,0	1,5	3,0	3,5	133	89	76	90

Tolerance rozměrů vyhrazena.

\*Tento typ stožáru se vyrábí také jako dvoustupňový pro menší vrcholový tah.

Přírubový stožár třístupňový,  
výška dříku nad úrovní země od 6 m do 8 m.

**Dvířka:** zapuštěná,  
uzamykání energošroubem.

**Povrchová úprava:** oboustranné žárové zinkování  
dle DIN EN ISO 1461.  
Jakost výroby je řízena podle evropských norem ISO 9001:2001.

**Příruby:** 400 x 400 mm, rozteč šroubů 300 x 300 mm,  
průměr upevňovacích otvorů 26 mm.

**Typ roštu ZR4** viz katalogový list "příslušenství".

**Příklad značení:**

**HONOR SP 80/76** SP - stožár přírubový  
80 - výška dříku 8 m nad zemí  
76 - horní průměr dříku stožáru (mm)

*Poznámka:*

Na přání lze provést úpravu stožáru  
(různé délky sekvencí stožárů, jiné umístění dvířek atd.).

