

Třístupňový dálniční HONOR SD

Typ	Lc (m)	H (m)	L1 (m)	L2 (m)	L3 (m)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	E (m)	Orientační hmotnost (kg)
HONOR SD 80/114	9,5	8,0	3,6	2,3	3,6	219	159	114	1,5	211
HONOR SD 100/114	11,5	10,0	3,6	2,9	5,0	219	159	114	1,5	225
HONOR SD 120/114	13,5	12,0	3,6	4,9	5,0	219	159	114	1,5	260
HONOR SD 140/114	15,5	14,0	4,9	4,7	5,9	219	159	114	1,5	304

Tolerance rozměrů vyhrazena.

Zapuštěný stožár třístupňový,
výška dříku nad úrovní vetknutí 8 m až 14 m.

Dvířka: zapuštěná,
uzamykání ergosroubem.

Povrchová úprava: oboustranné žárové zinkování
dle DIN EN ISO 1461.
Jakost výroby je řízena podle evropských norem ISO 9001:2001.

Příklad značení:

HONOR SD 80/114 SD - stožár zapuštěný dálniční
80 - výška dříku 8 m nad úrovní vetknutí
114 - horní průměr dříku stožáru (mm)

Poznámka:

Na přání lze provést úpravu stožáru
(různé délky sekvencí stožárů, jiné umístění dvířek atd.).

