

Přírubový dvoustupňový HONOR SPL

Typ	H (m)	L ₁ (m)	L ₂ (m)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	F (mm)	Orientační hmotnost (kg)
HONOR SPL 25/60	2,5	1,0	1,5	133	60	300	27
HONOR SPL 25/76	2,5	1,0	1,5	133	76	300	29
HONOR SPL 30/60	3,0	1,0	2,0	133	60	300	29
HONOR SPL 30/76	3,0	1,0	2,0	133	76	300	32
HONOR SPL 35/60	3,5	1,0	2,5	133	60	300	32
HONOR SPL 35/76	3,5	1,0	2,5	133	76	300	35
HONOR SPL 40/60	4,0	1,0	3,0	133	60	300	34
HONOR SPL 40/76	4,0	1,0	3,0	133	76	300	37
HONOR SPL 45/60	4,5	1,5	3,0	133	60	600	39
HONOR SPL 45/76	4,5	1,5	3,0	133	76	600	43
HONOR SPL 50/60	5,0	1,5	3,5	133	60	600	41
HONOR SPL 50/76	5,0	1,5	3,5	133	76	600	46
HONOR SPL 55/60	5,5	1,5	4,0	133	60	600	44
HONOR SPL 55/76	5,5	1,5	4,0	133	76	600	48
HONOR SPL 60/60	6,0	2,0	4,0	133	60	600	49
HONOR SPL 60/76	6,0	2,0	4,0	133	76	600	54

Tolerance rozměrů vyhrazena.

Přírubový stožár dvoustupňový
výška dříku nad zemí 2,5 m do 6 m**Dvířka:** zapuštěná, uzamykání energošroubem**Návrh, materiál, výroba, zkoušení a označování:**
podle souboru norem ČSN EN 40**Ochrana proti nárazu:**
vysoce překračuje požadovaný stupeň IK 08**Výrobek:**
splňuje požadavky normy ČSN EN ISO 3834**Povrchová úprava:** oboustranné žárové zinkování
dle EN ISO 1461**Řízení výroby:** podle normy ČSN EN 9001:2009**Typ roštu ZR3** viz katalogový list "příslušenství".**Příklad značení:****HONOR SPL 55/76** SPL - stožár přírubový
55 - výška dříku 5,5 m nad zemí
76 - horní průměr dříku stožáru (mm)**Poznámka:**Na přání lze provést úpravu stožáru
(různé délky sekvencí stožárů, jiné umístění nebo uzamykání dvířek atd.).