

## HONOR ELY s multikonfigurační optikou

### POPIS SVÍTIDLA:

**Materiál:** tělo svítidla je hliníkový výlisek


**Povrchová úprava:** komaxit ve škále odstínů:

RAL 9017 černá  
RAL 7016 antracitová šedá  
RAL 5003 safírová modrá  
RAL 6005 lahvová zelená  
RAL 3005 vínová červená  
Na přání lze objednat i jiné odstíny RAL

**Zasklení:** polykarbonát (antivandal)

**Krytí: IP 65** zaručuje dokonalou vnitřní čistotu svítidla nutnou pro úsporný provoz. Po dobu 15 let není nutné provádět vnitřní údržbu svítidla.

**Elektrovýzbroj** lze vyjmout bez odmontování svítidla. Použitelné jsou všechny obvyklé světelné zdroje do 250W.



Varianty	Rozměry (mm)			Váha (kg)
	A	B	B*	
A	638	670	527	11,5
B	576	585	484	8,5
C	489	480	396	5,5

\* Zúžené stínítko

**STRAND A:** montážní výška od 7 m do 10 m  
zdroj max. 250W

**STRAND B:** montážní výška od 4 m do 7 m  
zdroj max. 150W

**STRAND C:** montážní výška od 2,5 m do 5 m  
zdroj max. 100W

#### Uchycení svítidla zavěšením




Zakončení "Easy fit"  
pro rychlou montáž


**Světelně-technický návrh:** součástí dodávky je návrh rozmístění svítidel a nastavení optiky podle požadované kvality osvětlení.

#### Uchycení svítidla na "U" výložník

Čtyřhranný tvar výložníku



Slzovitý tvar



#### varianty zasklení a stínidel



Zúžené stínítko,  
slzovité zasklení



Zúžené stínítko,  
kulaté zasklení



Široké stínítko,  
slzovité zasklení



Široké stínítko,  
kulaté zasklení